

Madrid, 23 de Septiembre de 2010

Estimado cliente y colaborador:

Nos ponemos en contacto con usted para informarle que Placo ha desarrollado tres nuevos sistemas para su uso como franjas de encuentro medianería-cubierta, tal y como establece en el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

Las franjas de encuentro medianería-cubierta son elementos constructivos cuya misión es retrasar o impedir la propagación del fuego entre dos recintos industriales o sectores de incendio contiguos por la cubierta.

Las franjas de encuentro Placo presentan una resistencia al fuego (EI) de 60, 90 y 120 minutos, habiendo sido ensayadas según se especifica en el Protocolo de Ensayo de Resistencia al Fuego de franjas de encuentro medianería-cubierta en laboratorios acreditados por ENAC.



Recordarles a su vez, que en nuestra página web www.placo.es, se encuentra a su disposición el catálogo de lanzamiento de estos sistemas en formato digital, y que en breve, también podrá descargar de nuestra web un nuevo capítulo del Manual Placo de soluciones constructivas de placa de yeso laminado, que recogerá de forma amplia y detallada estos nuevos elementos constructivos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Alberto Calvo
Departamento Técnico
de Soluciones Constructivas.

