

Estimado colaborador,

Le remitimos este boletín para comunicarle el lanzamiento de nuestro techo Gyptone, ahora con sistema de borde oculto D, con lo cual queda completa la gama en cuanto a bordes: A, E, y D.

El ya conocido techo Gyptone incorpora ahora el sistema de borde oculto, tal y como demandaban los prescriptores, en los siguientes modelos:

LINE 4:	CODIGO: H40460600
POINT 11:	CODIGO: H41120600
POINT 12:	CODIGO: H41211600
QUATTRO 20:	CODIGO: H42060600
QUATTRO 22:	CODIGO: H42260600
QUATTRO 50:	CODIGO: H45030600
SIXTO:	CODIGO: H46020600
BASE:	CODIGO: H43020600
GALGA GYPTONE D 600	CODIGO: J002110

Esta última sirve como barra espaciadora entre los perfiles primarios.



**Esquema de instalación**  
Esquema de instalación

Angular de borde / Costanera

Carga espaciadora / Costanera espaciadora

Perfil primario / Perfil secundario

Placa Gyptone

Los bordes metálicos se cortan con sierra de metal. O los bordes metálicos de cortarlos con sierra metal.

Se corta el resto con cutter. Corte-se o restante com uma faca.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACION GYPTONE OCULTO D**

- 1- Instalar el angular de borde en el perímetro de la habitación.
- 2- Colocar los perfiles primarios, separados a 600mm.
- 3- Los cargues, han de estar separados como máximo 3,2 metros.
- 4- Instalar las barras espaciadoras, separadas entre ellas a 8 metros máximos.
- 5- Apoyar las barras espaciadoras ajustando los extremos a la cámara del perfil.
- 6-3- Introducir la placa GYPTONE en diagonal sobre la perforación.
- 6.2- Introducir primero un borde metálico de la placa en forma de L en el alio del perfil.
- 6.3- Posteriormente apoyar la otra tira metálica en el alio del perfil de la placa.
- 7- Si se han de cortar las placas, utilizar sierra de metal para los bordes metálicos y cutter para la placa.

Los modelos que se pueden instalar con este sistema son:  
Os modelos que se podem instalar com este sistema são:

Line 4	Point 11	Point 12	Quattro 20
Modelo Gyptone: 400 x 600mm Perfil primario: 400 x 600mm Perfil secundario: 400 x 600mm Espaciador: 400 x 600mm	Modelo Gyptone: 400 x 600mm Perfil primario: 400 x 600mm Perfil secundario: 400 x 600mm Espaciador: 400 x 600mm	Modelo Gyptone: 400 x 600mm Perfil primario: 400 x 600mm Perfil secundario: 400 x 600mm Espaciador: 400 x 600mm	Modelo Gyptone: 400 x 600mm Perfil primario: 400 x 600mm Perfil secundario: 400 x 600mm Espaciador: 400 x 600mm
Quattro 22	Quattro 50	Sixto	Base 11
Modelo Gyptone: 400 x 600mm Perfil primario: 400 x 600mm Perfil secundario: 400 x 600mm Espaciador: 400 x 600mm	Modelo Gyptone: 400 x 600mm Perfil primario: 400 x 600mm Perfil secundario: 400 x 600mm Espaciador: 400 x 600mm	Modelo Gyptone: 400 x 600mm Perfil primario: 400 x 600mm Perfil secundario: 400 x 600mm Espaciador: 400 x 600mm	Modelo Gyptone: 400 x 600mm Perfil primario: 400 x 600mm Perfil secundario: 400 x 600mm Espaciador: 400 x 600mm

SATEC-Gyptone Placo S.A.  
 Oficinas/Departamento Comercial  
 P.O. Box 14, Castellón, T.  
 20164. www.placo.es

800 231 550  
 902 294 226

El falso techo Gyptone, está enfocado a la obra no residencial, y placo lo promocionará con su equipo de promotores enfocado a arquitectos y decoradores.

Los promotores de Placo crearán la demanda apoyándose en sus diseños, en sus características técnicas, sobre todo las relativas a absorción acústica, y por supuesto en esta nueva posibilidad de instalarlo con perfilera oculta.

¿Qué ventajas aporta el nuevo sistema?

- \*Cubre una demanda del prescriptor y del mercado: el sistema oculto D.
- \*Es un producto con mucho valor añadido.
- \*Es un producto con amplio margen, para el Distribuidor y para el instalador.
- \*Es un techo que vendrá demandado desde la prescripción.
- \*Marcaremos la diferencia al poder ofrecer un sistema avanzado.
- \*La instalación es con perfilera Standard de T 24.
- \*El sistema de instalación es sencillo y rápido. Es como cualquier otro sistema D.
- \*Es un producto de alta calidad, con acabados de alta calidad.
- \*El embalaje es muy cuidado.

Para apoyar este lanzamiento hemos emitido un tríptico con abundante información.

Este será entregado a nuestros Promotores y Técnicos comerciales, para su reparto entre Prescriptores y Distribuidores.

Gracias a todos por vuestra colaboración..

Para cualquier duda o aclaración le rogamos se ponga en contacto con nuestro equipo comercial o con nuestro departamento de atención al cliente.

Gustosamente atenderemos cualquier consulta que consideren oportuna.

Reciba un cordial saludo:



Madrid a 7 julio de 2008

Gerardo Rueda  
Jefe de Producto Techos