



FICHA DE PRODUCTO BANDA ESTANCA PLACO

FP – ACC-B. ESTANCA

Rev: 07-10

DESCRIPCIÓN:

Junta de espuma de polietileno de células cerradas (físicamente reticulado) con una cara autoadhesiva.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de Placa De Yeso Laminado en interiores:

- Adherida al rail inferior, proporciona estanqueidad en la base de los tabiques o trasdosados.
- Colocada tanto en los raíles (superior e inferior) como en los montantes de arranque, permite optimizar el aislamiento acústico del sistema.



DATOS TÉCNICOS:

- **Densidad (kg/m³):** 33 ± 3,5
- **Resistencia a tracción (kPa):** Longitudinal: 400 ± 4%
Transversal: 265 ± 4%
- **Alargamiento a rotura (%):** Longitudinal: 130 ± 4%
Transversal: 125 ± 4%
Al 10%: 19
- **Resistencia a compresión (kPa):** Al 25%: 40
Al 50%: 105
- **Dureza (Shore "0"/"00"):** 17/50
- **Absorción de agua tras 7 días (%vol):** < 1
- **Rango de temperaturas de empleo (°C):** -30/+100
- **Conductividad térmica (a 40°C):** 0,039 W/mK

• Dimensiones:

• Ancho (a) (mm):	48	70
• Espesor (e) (mm):	3	3
• Longitud (m)	30	30
• Acondicionamiento: (Rollos/caja)	10	15

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema completo.

Consultar catálogos correspondientes al sistema para cada caso (disponible también en www.placo.es).

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar el material, manteniéndolo a cubierto, nunca a la intemperie, y resguardado de la luz solar y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Placas de Yeso Laminado, perfilera, pastas de juntas y agarre, tornillos, cintas, herramientas y demás accesorios PLACO.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Saint Gobain Placo Ibérica. Oficinas Centrales: Pº Castellana nº 77. 28046. Madrid. Atención al Cliente: 902 253 550 / 902 296 226;

www.placo.es