

**DESCRIPCIÓN:**

Mortero adhesivo para todo tipo de trasdosados directos de Placa de Yeso Laminado que incorporen un aislante térmico / acústico en su reverso, para su utilización sobre soportes secos y exentos de polvo.

**CAMPOS DE APLICACIÓN:**

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Trasdosados directos.
- Elementos decorativos.
- Relleno en reparaciones en sistemas de placa de yeso laminado.

Apto para:

- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, etc.

**VENTAJAS:**

- Facilidad en la mezcla y aplicación.
- Buena calidad de acabado.
- El amasado puede ser manual o mecánico.
- Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.
- En reparaciones sobre sistemas de placa de yeso laminado, presenta un acabado listo para pintar.

**DATOS TÉCNICOS:**

- **Tiempo de uso una vez mezclado:** Aprox. 1,5 horas
- **Temperatura para su correcto uso:** > 5 °C
- **Tiempo de reposo de la mezcla:** 10 minutos.
- **Factor de amasado (agua / yeso):** 13-15 l / 25 kg
- **Reacción al fuego:** A1
- **Acondicionamiento:** Sacos de 25 kg (±5%)

**NORMATIVA:**


- Norma UNE-EN 14496.
- Marcado CE según UNE-EN 14496.

**ALMACENAJE Y CONSERVACION:**

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

**MANIPULACIÓN:**

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.



**COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:**

Consultar información y ensayos correspondientes al sistema completo para cada caso.

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

Placa de yeso laminado, tornillos, cinta de juntas y demás accesorios Placo.

**FORMA DE MONTAJE:**

Consultar el Manual del Instalador Placo.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



UNE – EN 14496