

TORNILLO TTPC

- **Descripción:** Tornillo autoroscante para la fijación de placa de yeso laminado a perfiles metálicos de espesor inferior a 1 mm.
- **Designación:** Tornillo para placa de yeso laminado EN 14566 +A1/clase 48/TMN
- **Dimensiones (mm):**

Diámetro de la cabeza	8									
Diámetro del vástago	3,5			4,2				4,8		
Longitud	25	35	45	55	70	80	90	100	110	

- **Cabeza:** trompeta plana
- **Rosca:** media
- **Punta:** Afilada (N)
- **Recubrimiento exterior:** Fosfatado




TORNILLO TTPF

- **Descripción:** Tornillo autotaladrante para la fijación de placa de yeso laminado a perfiles metálicos de espesor superior a 1 mm.
- **Designación:** Tornillo para placa de yeso laminado EN 14566 +A1/clase 48/TSD
- **Dimensiones (mm):**

Diámetro de la cabeza	8		
Diámetro del vástago	3,5		
Longitud	25	35	45

- **Cabeza:** trompeta plana
- **Rosca:** pequeña
- **Punta:** Cortante (D)
- **Recubrimiento exterior:** Fosfatado




TORNILLO TRPF

- **Campo de aplicación:** Tornillo autotaladrante para la unión de los perfiles metálicos de los sistemas de placa de yeso laminado.
- **Designación:** Tornillo para metal EN 14566 +A1/clase 48/PSD
- **Dimensiones (mm):**

Diámetro de la cabeza	6	
Diámetro del vástago	3,5	
Longitud	9,5	13

- **Cabeza:** cazo
- **Rosca:** pequeña
- **Punta:** Cortante (D)
- **Recubrimiento exterior:** Cincado



TORNILLO TAD

- **Campo de aplicación:** Tornillo autotrocante para la fijación de placa de yeso laminado de alta dureza a perfiles metálicos de espesor inferior a 1 mm.
- **Designación:** Tornillo para placa de yeso laminado EN 14566 +A1/clase 48/THN
- **Dimensiones (mm):**

Diámetro de la cabeza	8,5		
Diámetro del vástago	3,9		
Longitud	25	35	45

- **Cabeza:** trompeta plana
- **Rosca:** grande
- **Punta:** Afilada (N)
- **Recubrimiento exterior:** Fosfatado



NORMATIVA:

- UNE – EN 14566 + A1
- Marcado CE según norma UNE – EN 14566 + A1

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

No almacenar nunca a la intemperie. Mantener a cubierto y a resguardo del sol y de la lluvia.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)
Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, placa de yeso laminado y accesorios PLACO.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.



UNE-EN 14566+A1