

METALTRAMP

DESCRIPCIÓN:

Trampilla de acero galvanizado lacado en blanco (RAL 9016) para sistemas de placa de yeso laminado con cierre de llave de cuadradillo.

CARACTERÍSTICAS:

- Marco: metálico, borde rebajado, anclajes para sujeción a cualquier superficie.
- Apertura con llave de cuadradillo.
- Puerta metal lacado en blanco.
- Admite pintura esmalte.



Designación	Medidas (cm)	Acondicionamiento	Exterior marco (mm)	Hueco necesario Instalación (mm)	Compuerta (mm)
METALTRAMP 40 X 40	40 x 40	10 ud.	435	398	395
METALTRAMP 60 X 60	60 x 60	10 ud.	635	598	595


PLASTICRAMP

DESCRIPCIÓN:

Trampilla de acceso fabricada en plástico blanco para sistemas de placa de yeso laminado.

CARACTERÍSTICAS:

- Marco: plástico, ligero y manejable.
- Apertura mediante pestaña de fácil apertura con un destornillador.
- Puerta de plástico blanco.
- Admite pintura y todo tipo de acabados.



Designación	Medidas (cm)	Acondicionamiento	Exterior marco (mm)	Hueco necesario Instalación (mm)	Compuerta (mm)
PLASTICRAMP 15 X 23,5	15 x 23,5	10 ud.	192 x 278	147 x 234	143 x 228
PLASTICRAMP 30 X 30	30 x 30	10 ud.	355	297	292

ALUTRAMP

DESCRIPCIÓN:

Trampilla de acceso fabricada con marcos y compuerta de aluminio y placa de yeso laminado H1 de 13 mm de espesor (PPM 13).

CARACTERÍSTICAS:

- Marco: aluminio, muy ligero, ideal para techos.
- Apertura presionando en el lado opuesto a las bisagras.
- Puerta de placa de yeso laminado H1 de 13 mm de espesor (PPM 13).
- Admite pintura y todo tipo de acabados.



Designación	Medidas (cm)	Acondicionamiento	Exterior marco (mm)	Hueco necesario Instalación (mm)	Compuerta (mm)
ALUTRAMP 40 X 40	40 x 40	5 ud.	443	402	396
ALUTRAMP 60 X 60	60 x 60	5 ud.	643	602	596

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, placa de yeso laminado, tornillos y accesorios PLACO.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Saint Gobain Placo Ibérica. Oficinas Centrales: Pº Castellana nº 77. 28046. Madrid. Atención al Cliente: 902 296 226; www.placo.es