

DESCRIPCIÓN:

Pasta de fraguado en polvo destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos en Placa de Yeso Laminado.
Producto especialmente recomendado para la realización de las juntas en placas Glasroc F y techos Rigiton.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Tabiquería / particiones.
- Trasdosados autoportantes / directos.
- Techos continuos.
- Elementos decorativos.
- Relleno en reparaciones en sistemas de placa de yeso laminado.

Apto para:

- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, etc.

VENTAJAS:

- Válida tanto para el relleno como para el acabado de la junta.
- En los sistemas que así lo permitan, se podrá realizar la aplicación de la pasta con o sin cinta de papel.
- Facilidad en la mezcla, aplicación y lijado.
- Finalización de la junta en el día.
- Excelente calidad de acabado.
- Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.
- Presenta un acabado listo para pintar.

DATOS TÉCNICOS:

- **Tiempo de secado:** 40 minutos
- **Tiempo de uso una vez mezclado:** 40 minutos
- **Temperatura para su correcto uso:** > 5 °C
- **Tiempo de reposo de la mezcla:** 3 - 5 minutos.
- **Factor de amasado (agua / yeso):** 2,5 l / 5 kg
- **Reacción al fuego:** A1
- **Acondicionamiento:** Sacos de 5 kg (±5%)

NORMATIVA:

- Norma UNE-EN 13963 (Materiales para juntas de PYL)
- Marcado CE según UNE-EN 13963.

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad.
El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

MANIPULACIÓN:

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

**COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:**

Consultar información y ensayos correspondientes al sistema completo para cada caso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Placa de yeso laminado, tornillos, cinta de juntas de papel microperforada, banda armada y demás accesorios Placo.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador Placo.
No apto para el tratamiento mecánico de las juntas.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



UNE – EN 13963