

DESCRIPCIÓN:

Placa para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado revestida por su cara vista por un papel entrecolado que reproduce la imagen de la madera.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Ejecución de falsos techos desmontables decorativos en:


- Edificios Comerciales, Hoteles, Oficinas, Auditorios, Edificios públicos, Restaurantes, Museos, etc.
- Salones de actos, salas de reuniones, salas de conferencias o exposiciones, etc
- Especialmente diseñado para espacios donde se requiera una imagen diferente como despachos de dirección, recepciones, vestíbulos, comercios, etc.



VENTAJAS:

- Facilidad y rapidez en la instalación.
- El velo de tisú fonoabsorbente adherido en su reverso, detiene las altas frecuencias, e impide la caída de partículas desde el plenum.
- Durabilidad y fácil limpieza. La superficie vista se limpia con un trapo humedecido en agua.
- Combinable con otros modelos Coratone de distinto acabado.
- Reproduce a la perfección la madera, incluso sus vetas.
- Registrable. Permite ser desmontado y acceder al plenum del falso techo.

• Tipo de borde



DATOS TÉCNICOS:

- **Espesor nominal:** 8 mm
- **Dimensiones nominales:** 600 x 600 mm
- **Tipo de borde:** A
- **Peso:** Aprox. 6,5 kg/m²
- **Reacción al fuego:** B-s1, d0
- **Superficie de acabado:** Papel entrecolado impreso imagen madera.
- **Color:** Madera oscura (cerezo).
- **Coef. Conductividad térmica:** 0,25 W/mK
- **Atenuación lateral:** D_{ncw} = 46 dB
- **Acondicionamiento:** Palet de 52 cajas de 6 uds.
UMV: caja de 6 uds.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería Quicklock y accesorios de cuelgue.

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

No apilar más de 3 cajas.

MANIPULACIÓN:

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual de Instalador Placo y el Manual de Soluciones Constructivas en Techos.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



EN 14190