

DESCRIPCIÓN:

Placa para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado recubierta por una de sus caras con vinilo blanco que incorpora en su fabricación un tratamiento biocida.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Ejecución de falsos techos desmontables decorativos en:



- Zonas de uso hospitalario: pasillos, hall, zonas de espera, zonas de consulta, almacenes de medicamentos, vestuarios, aseos, habitaciones de enfermos, cafetería,...
- Residencias de ancianos y centros de asistencia general (centros de salud,...)
- Manipulación de alimentos: cocinas, catering, envasado,...
- Laboratorios, industria química y farmacéutica y en general aquellos lugares donde se requiera un alto nivel de asepsia.

VENTAJAS:


- Acción bactericida y fungicida (ensayo según UNE EN 13697)
- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Fácil limpieza: la superficie vinílica es lavable con detergente común sin perder su capacidad biocida.
- El vinilo blanco aporta alta luminosidad.
- Registrable. Permite ser desmontado y acceder al plenum del falso techo.

DATOS TÉCNICOS:

- **Espesor nominal:** 9,5 mm
- **Dimensiones nominales:** 595 x 595 mm (600 x 600 mm)
1.195 x 595 mm (1.200 x 600 mm)
- **Tipo de borde:** A
- **Peso:** 8,3 kg/m²
- **Reacción al fuego:** B-s1, d0
- **Superficie de acabado:** Vinilo gofrado blanco con tratamiento biocida.
- **Color:** Blanco
- **Reflexión a la luz:** 70 - 75%
- **Coef. conductividad térmica:** 0,25 W/mK
- **Coefficiente de absorción acústica:** 0,15 NRC
- **Atenuación lateral:** D_{ncw} = 37 dB
- **Acondicionamiento:** Palet 288 uds. (600 mm x 600 mm)
Palet 144 uds. (1.200 mm x 600 mm)



Tipo de borde



MANIPULACIÓN:

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

Cualquier manipulación de las placas debe realizarse con guantes higiénicos.

Se recomienda, para el mejor funcionamiento del revestimiento con biocida, mantener la superficie limpia y seca

ACTIVIDAD BACTERICIDA Y FUNGICIDA SEGÚN UNE-EN 13697

Tipo de organismo	Organismo del ensayo	Efecto microbicida
Cepas bacterianas	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442	2,61
	<i>Escherichia coli</i> ATCC 10536	2,08
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	0,21
	<i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	0,14
Cepas fúngicas	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	1,41
	<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	1,36

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería Quicklock y accesorios de cuelgue.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual de Instalador Placo y el Manual de Soluciones Constructivas en Techos.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.