

*¡Contacta con nosotros y te ayudamos!*



## CINTA PLACOTHERM®

Nueva cinta de juntas para fachada  
Placotherm® Integra con acabado  
de SATE o fachada ventilada.



  
**SAINT-GOBAIN**

SAINT-GOBAIN PAÍSES MEDITERRÁNEOS

C/ Príncipe de Vergara, 132  
28002 • Madrid  
Tel.: + 34 91 397 20 00  
[www.saint-gobain.es](http://www.saint-gobain.es)

*Descubre nuestra oferta  
completa de soluciones de fachada.*



P.V.P: 0,89€



## La nueva cinta de juntas para Fachadas Placotherm® Integra con acabado de SATE o Fachada Ventilada.



La nueva Cinta Placotherm® es una cinta autoadhesiva de fibra de vidrio apta para soluciones de fachada ligera con acabado de SATE o Fachada Ventilada.

Este nuevo producto ha sido testado y está incluido como elemento del sistema en los documentos de idoneidad técnica DAU 20/115B y 20/123B para su uso 2 de acabado.

La Cinta Placotherm® ofrece las siguientes ventajas:

- Solución seca.
- Menor desperdicio.
- Reducción de costes.
- Mayor rendimiento en obra.

### PASO 1

Una vez colocada la Lámina Placotherm® (impermeabilizante) comenzamos instalando la placa Glasroc® X en posición horizontal.



### PASO 2

Fijación de la placa Glasroc® X con los tornillos Placotherm® Integra evitando aquellas zonas en las que hay una junta.



### PASO 3

Una vez fijadas las placas en aquellas zonas donde no hay junta, se pegará la cinta Placotherm® centrada en la junta, garantizando que no queda ninguna arruga en la misma y que se ha adherido por completo a la superficie de la placa Glasroc® X.



### PASO 4

Una vez pegada la cinta Placotherm® en todas las juntas de la fachada, se atornillarán todas aquellas zonas que habíamos dejado sin atornillar, quedando la cinta debajo del tornillo como muestra la imagen.



### PASO 5

Una vez finalizado el atornillado, se podría proceder a la instalación del elemento constructivo final, es decir, un SATE o una fachada ventilada.

