



PLACO® BANDA ESTANCA

Accesorios



Descripción del producto

Banda perimetral conformada en rollo compuesta por una espuma de polietileno con una cara autoadhesiva para su pegado en la perfilería metálica de los Sistemas de Placa de yeso Laminado según la norma de instalación, mejorando las prestaciones acústicas de los sistemas.

Almacenaje y conservación

Almacenar el material, manteniéndolo a cubierto, nunca a la intemperie, y resguardado de la luz solar y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®.

Comportamiento al fuego / acústico

Estos conceptos no dependen del producto, sino del sistema completo.

Consultar catálogos correspondiente al sistema en cada caso (disponibles también en www.placo.es).

Campos de aplicación

Construcción de sistemas de Placa de Yeso Laminado en interiores:

- Adherida al raíl inferior, proporciona estanqueidad en la base de los tabiques o trasdosado.
- Colocada tanto en los railes (superior e inferior) como en los montantes de arranque, permite optimizar el aislamiento acústico del sistema.



PLACO® BANDA ESTANCA

Características	Valor
Densidad (kg/m ³)	33 ± 3,5
Resistencia a tracción (kPa)	Longitudinal: 400 ± 4% Transversal: 265 ± 4%
Alargamiento a rotura (%)	Longitudinal: 130 ± 4% Transversal: 125 ± 4%
Resistencia a compresión (kPa)	AI 10%: 19 AI 25%: 40 AI 50%: 105
Dureza (Shore "0"/"00")	17/50
Absorción agua tras 7 días (% Vol)	<1
Designación del tipo de placa, según CE	A
Rango de temperaturas de empleo (°C)	-30/+100
Conductividad térmica (a 40°)	0,039 W/mK

Largo (m)	Ancho (mm)	Acondicionamiento
30	48	10 Unidad/Caja
30	70	15 Unidad/Caja

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

