

IBERCONTAK®

Productos Complementarios



Descripción del producto

Ibercontak® es un puente de adherencia para unir revestimientos de yeso sobre superficies típicas de obra con poca o nula absorción, como hormigón celular o poliestireno.

Almacenaje y conservación

La conservación del Ibercontak® será de 24 meses en su envase original, bien cerrado y al resguardo de heladas.

Características	Valor
Rendimiento	300 g/m ² . Por cada envase de 15 Kg se impriman aproximadamente 50 m ² .

Acondicionamiento		
Cubo	15	kg

Manipulación

Contiene 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Puede provocar una reacción alérgica.

Condiciones de aplicación

Una vez agitado, aplicar preferiblemente con brocha y rodillo, en grandes superficies puede aplicarse con pulverizador, diluyendo cada 15 Kg con 3 l de agua. La aplicación del revestimiento deberá realizarse una vez la imprimación esté seca, es decir, si presionando con el dedo no deja marca. Normalmente se prepara la superficie un día antes de la aplicación del revestimiento de yeso. NO DEBE DILUIRSE, salvo el caso mencionado, la adición de agua puede provocar pérdida de adherencia. El soporte deberá estar limpio, seco, exento de polvo, partículas mal adheridas, así como de desencofrantes, grasas o restos de heladas. La temperatura del ambiente y la del soporte deberá ser superior a +5 °C.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.