



PERLINOR® PLUS

Yesos y Plastes



Descripción del producto

Perlinor® es un producto con base escayola y aligerado con perlita que optimiza el rendimiento del operario y proporciona excelentes características térmicas y acústicas. perlinor se presenta en dos versiones: súper y plus. Perlinor® es un yeso aligerado de elevada blancura y de aplicación manual, para ejecución de guarnecidos en paredes y techos que optimiza el confort de la vivienda, respecto a los yesos tradicionales.

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.



Características

Normas

Valor

EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.

Conductividad térmica

0,18 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1

Factor de difusión de vapor de agua (μ)

6

Reacción al fuego

A1

Resistencia a flexión

≥ 1 N/mm²

Resistencia a compresión

≥ 2 N/mm²

Índice de pureza (%)

> 70

Granulometría

0-1 mm

Relación agua/polvo

< 0,8 Litros/kg

Dureza superficial

≥ 45 unidades Shore C (Valor medio en laboratorio)

Consumo medio por espesor de aplicación

< 8,0 kg/cm espesor y m² (Valor tomado en laboratorio).

Tipo de soporte recomendado

ST (Soporte tradicional: ladrillo cerámico, hormigón y bloque picón)

Adherencia

> 0,1 N/mm²

PH

> 6

Acondicionamiento

Gelsa GA

Saco

20

Kilogramo

54 Saco/Palet

