

# PLACOTHERM® MENSULA RETENCIÓN Perfilería



## Descripción del producto

Perfiles metálicos fabricados por extrusión en aleación de alta resistencia de aluminio, EN AW-6063 T66. Base aislada para rotura de puente térmico.

## Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

## Aplicación

Ménsula con rotura de puente térmico, para la fijación al soporte existente de los perfiles verticales en las soluciones de fachadas Placotherm® V. Estas ménsulas se utilizarán preferentemente en los puntos denominados móviles o deslizantes.

## Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)

# PLACOTHERM® MENSULA RETENCIÓN

| Características         | Valor   |
|-------------------------|---|
| Normas                  | UNE-EN 755-2:2009,Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 2: Características mecánicas.<br>UNE-EN 12020-1:2009,Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones EN AW-6060 y EN AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.<br>UNE 38002/1M:1994,Definición y designación del estado de tratamiento de las aleaciones ligeras.<br>UNE-EN 515:1993,Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos forjados. Designación de los estados de tratamiento. |
| Tipo de aislamiento     | Polipropileno   |
| Espesor del aislamiento | 5 mm  |
| Reacción al fuego       | A1  |
| Tipo de material        | EN AW-6063 T66  |

| Longitud | Acondicionamiento |
|----------|-------------------|
| 65       | 100 Unidad/Caja   |
| 85       | 100 Unidad/Caja   |
| 125      | 50 Unidad/Caja    |

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Consultar la Guía de Instalación de Placotherm® V.

### Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)