



PLACO® THM100 (Z1 y Z2)

Perfilería



Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado Z-275 g/m² (Z1) o revestimiento especial (Z2) y 100 mm de anchura que constituye el elemento vertical en forma de "C" que encaja dentro de los raíles de los sistemas de Fachadas de hoja completa Placotherm® Integra.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Se recomienda su instalación con el resto de productos y accesorios para soluciones de fachada Placotherm® Integra. Consultar el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado, el Catálogo de fachadas y el Manual del Instalador Placo®.



Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

PLACO® THM100 (Z1 y Z2)

Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfiles metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Tipo de revestimiento	Z1 = Z-275 / Z2 = Especial
Momento de inercia	THM 100-1 mm I=320.894 mm ⁴ THM 100-2 mm I=624.927 mm ⁴

Espesor (mm)	Tipo	Peso (kg/m)	Longitud (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
1 ¹	Z1	1,58	3000 ²	8	160
1 ¹	Z2	1,58	3000 ²	8	160
2 ¹	Z1	3,16	3000 ²	4	80
2 ¹	Z2	3,16	3000 ²	4	80

¹ ± 0,05 mm

² ± 3 mm

