



ADH® 25 KG

Massas



Descrição do produto

Massa para colagem de Placas de Gesso Laminado sobre suportes secos isentos de poeira (excepto betão celular).

Aplicação

Massa adequada para sistemas de construção a seco em interiores: revestimentos directos, elementos decorativos e enchimento de reparações em sistemas de Placa de Gesso Laminado laminado. Facilidade de mistura e aplicação permite amassamento manual ou mecânico e boa qualidade de acabamento. Flexibilidade na construção, permitindo adaptar-se a qualquer tipo de projecto, admitindo formas regulares ou arredondadas.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o material a coberto, resguardado da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 9 meses a partir da data de fabricação impressa no saco.



Manipulação

Aconselhável o emprego de luvas e máscara. Lembre-se de que pode encontrar informações sobre como manusear, utilizar e descarregar os nossos produtos no nosso site.

Características	Valor
Normas	EN 14496, Colas à base de gesso para painéis compostos e placas para isolamento térmico/acústico. Definições, requisitos e métodos de ensaio
Reação ao fogo	A1
Tempo de repouso da mistura	10 min
Tempo de uso após a mistura	Aprox. 1,5 h
Factor de amassado (água/pó)	13 - 15 l/25 kg

Acondicionamento

Saco	25 ¹	kg
------	-----------------	----

¹ ± 5%

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

