




CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO

Accesorios



Descripción del producto

Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

Aplicación

Instalación de techo Gyptone® registrable con borde oculto (D2)

Almacenaje y conservación

No almacenar nunca a la intemperie. Mantener a cubierto y a resguardo del sol y de la lluvia.

Manipulación

Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte categoría 4.



CLIP FIJADOR
GYPTONE® OCULTO

Características

Normas

Reacción al fuego

Valor

EN 13964,Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

A1

Acondicionamiento

250 Unidad/Caja

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

