



DECOGIPS® CAIRO SEMI-PERFURADO

Tetos decorativos




Descrição do produto

Placa para tetos desmontáveis, fabricada com escaiola certificada E-35 e fibra de vidro. O seu excelente acabamento faz com que seja ideal para qualquer tipo de obra, quer seja obra nova ou de reabilitação.

Aplicação

Edifícios comerciais, hotéis, escritórios, edifícios públicos, escolas, hospitais, restaurantes, museus, etc. Trata-se de um teto desmontável, que permite o acesso à câmara de ar superior (plenum) do teto falso. Estas placas são particularmente recomendadas para espaços onde a durabilidade e funcionalidade sejam aspectos fundamentais.



Armazenagem e conservação

Armazene as placas sobre superfícies planas e nunca expostas à intempéries, mantendo-as num local coberto e resguardado da luz solar e da chuva.

Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®. Instalação recomendada com perfilaria e acessórios de suspensão Quick-Lock®.

Manipulação

As placas devem ser transportadas e manipuladas com particular cuidado, evitando qualquer tipo de golpes que possam provocar eventuais roturas das placas, especialmente nas suas extremidades. Lembre-se de que pode encontrar informações sobre como manusear, utilizar e descarregar os nossos produtos no nosso site.



Características	Valor
Normas	EN 14246, Elementos de gesso para tetos suspensos - Definições, requisitos e métodos de ensaio
Tipo de bordo longitudinal	E-24
Tipo de bordo transversal	E-24
Condutividade térmica	0,1275 W/m.K
Fator de difusão de vapor de água (μ)	4
Reação ao fogo	A1
Tipo de perfurações	Em pirâmide
Índice de perfurações	0,08 %
Descrição da cor	Branco
Descrição da superfície	Padrão com perfurações em pirâmide

Tipo de bordo	Dimensões (mm)						Acondicionamento	
	Comprimento	Tol. Comprimento	Largura	Tol. Largura	Espessura	Tol. Espessura	Placas/Caixa	Caixas/Paletes
E-24	574	+2/-1,5	574	+2/-1,5	19	+/-2	6	48

