



IBERYOLA®

Plâtres



Description du produit

Iberyola® est un enduit pour la réalisation d'éléments préfabriqués, pour le serrage de ces éléments et pour les travaux de révision et de finition ; C'est un produit d'une grande finesse qui permet une finition d'une grande blancheur et perfection. Iberyola® est fabriqué en deux versions qui ont un temps de travail légèrement différent : Iberyola à prise lente, spécialement conçu pour les travaux de finition et de révision, également appelé enduit de construction, et Iberyola à prise rapide, adapté à une utilisation dans les lignes de production d'éléments préfabriqués, tels que plaque lisse, moulures, panneaux de séparation, etc.



Stockage et conservation

Les sacs doivent être stockés sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en gardant le matériau couvert, à l'abri du soleil et de l'humidité

Características

Normas

Factor de difusión de la vapor d'eau (μ)

Reacción au feu

Résistance à la flexion

Indice de pureté (%)

Granulométrie

Quantité d'eau par kg de poudre

pH

Valeur

EN 13279, Liants et enduits de plâtre. Définition, exigences et méthodes d'essai

6

A1

(MN, SN, VA) >3 N/mm²; (GA y SO) >3,5 N/mm²

(MN, SN, VA) >90; (GA y SO) >92

0-0,2 mm

(MN, GA, VA) 0,8-1 L/kg; (SN y SO) 0,7-0,8 L/kg

> 6

Conditionnement

Gelsa GA	Sac	17	Kilo-gramme	72 Sac/Palette
Morón MN	Sac	17	Kilo-gramme	72 Sac/Palette
San Martín SN	Sac	17	Kilo-gramme	64 Sac/Palette
Soneja SO	Sac	17	Kilo-gramme	72 Sac/Palette
Viguera VA	Sac	17	Kilo-gramme	72 Sac/Palette

TIEMPOS DE EMPLEO
TEMPOS DE APLICAÇÃO

IBERYOLA® RÁPIDA



IBERYOLA® LENTA

