



IBERYOLA®

Gessos e Argamassas



Descrição do produto

Iberyola® é uma escaiola utilizada para a realização de elementos prefabricados, para a aderência desses elementos e para trabalhos e repasse e acabamento; é um produto de elevada finura que permite um acabamento de grande brancura e perfeição. Iberyola® é fabricada em duas versões, cujo tempo de trabalho é ligeiramente diferente: Iberyola® de endurecimento lento, especial para trabalhos de acabamento e repasse, e também de endurecimento rápido, adequada para ser utilizada em cadeias de produção de elementos prefabricados, como placas lisas, molduras, painéis para divisórias, etc...

Armazenagem e conservação

Os sacos serão armazenados sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto e protegido da luz solar e da humidade.



Características	Valor
Normas	EN 13279, Ligantes em gesso e rebocos para a construção. Definição, requisitos e métodos de ensaio
Condutividade térmica	0,30 W/m.K (GA, MN, SO, SN); 0,34 (VA) (De acordo com UNE-EN 13279-1). Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o CTE-DB HE-1.
Fator de difusão de vapor de água (μ)	6
Reação ao fogo	A1
Resistência à flexão	(MN, SN, VA) >3 N/mmm ² ; (GA y SO) >3,5 N/mmm ²
Índice de pureza (%)	(MN, SN, VA) >90; (GA y SO) >92
Granulometria	0-0,2 mm
Relação água/pó	(MN, GA, VA) 0,8-1 L/kg; (SN y SO) 0,7-0,8 L/kg
PH	> 6

Acondicionamento

Gelsa GA	Saco	17	Quilograma	72 Saco/ Paleta
Morón MN	Saco	17	Quilograma	72 Saco/ Paleta
San Martín SN	Saco	17	Quilograma	64 Saco/ Paleta
Soneja SO	Saco	17	Quilograma	72 Saco/ Paleta
Viguera VA	Saco	17	Quilograma	72 Saco/ Paleta

TIEMPOS DE EMPLEO TEMPOS DE APLICAÇÃO



A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.