



MAP®

Pastas



Descripción del producto

Mortero adhesivo para todo tipo de trasdosados directos de Placa de Yeso Laminado que incorporen un aislante térmico / acústico en su reverso, para su utilización sobre soportes secos y exentos de polvo.

Aplicación

Pasta de agarre apta para sistemas de obra seca en interiores: trasdosados directos, elementos decorativos y relleno en reparaciones en sistemas de Placa de Yeso Laminado. Fácil de mezclar y aplicar, permite el amasado tanto manual como mecánico y un acabado de buena calidad. Puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.



Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Isover y Placo®.

Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

Características	Valor
Normas	EN 14496, Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tiempo de reposo de la mezcla	10 min
Tiempo de uso tras la mezcla	Aprox. 1,5 h
Factor de amasado (agua/polvo)	13 - 15 l/25 kg

Acondicionamiento

Saco	25 ¹	kg
------	-----------------	----

¹ ± 5%

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declina toda responsabilidad en caso de utilización de sus productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

