



PLACO® ANCLAJE DIRECTO “U”

Accesorios

Descripción del producto

Colgador de metal en forma de U con 2 soportes. Fabricado en acero DX51DZ100 de espesor nominal 0,8 mm y acabado electro cincado.

Aplicación

Empleado en la ejecución de la estructura metálica de techos continuos de placa de yeso laminado sirviendo de unión entre el forjado y la perfilería metálica. Este anclaje se puede utilizar en cualquier tipo de soporte (metal, hormigón, madera), para colgar perfiles F-530, en la sujeción de sistemas de techo de placa de yeso laminado.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Mantener a cubierto y a resguardo del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo® y la Guía Isover Placo®



Manipulación

Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte categoría 4. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

PLACO® ANCLAJE DIRECTO “U”

Características	Valor
Normas	EN 13964, Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z100
Espesor del metal	0,8 mm
Resistencia a la corrosión	Z-140
Carga máxima de trabajo	50,00 kg

Acondicionamiento

100 Unidad/Caja

