



# PLACO® HERMETIC

Yesos y Plastes



30 min



5 - 6 mm



6 kg / m<sup>2</sup>

## Descripción del producto

Yeso de proyección que se aplica como componente del sistema de hermeticidad de la envolvente de un edificio de consumo energético casi nulo, formando parte de la pared portante exterior del edificio. Una vez aplicado crea una capa continua que actúa como una membrana hermética al paso del aire, reduciendo el paso de aire e incidiendo directamente en las renovaciones de aire que soporta una vivienda y por tanto reflejándose en una importante disminución del consumo energético de la vivienda. Excelente trabajabilidad y buen acabado, puede aplicarse con la misma máquina de proyectar que un yeso de proyección. Su formulación especial proporciona un alto rendimiento. Garantiza la hermeticidad y no aparición de fisuras y/o grietas.



## Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

## Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes, mascarilla y protectores auditivos.

Características	Valor
Normas	EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Conductividad térmica	0,18 W/mK (10°)
Permeabilidad al vapor de agua (Wvp)	6±0,3 E-11 kg/m.s.Pa
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	3
Reacción al fuego	A1
Densidad aproximada	1050±100 kg/m <sup>3</sup>
Resistencia a flexión	≥1 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a compresión	≥2 N/mm <sup>2</sup>
Dureza superficial	> 45
Consumo medio por espesor de aplicación	6 kg/m <sup>2</sup>
Adherencia	≥0,1 N/mm <sup>2</sup>

## Acondicionamiento

Saco	20	Kilogramo	64 Saco/Palet
Granel		Tonelada	

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos, los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

