



PLACO® MONTANTE 150

Perfileria

Descrição do produto

Perfil metálico em aço galvanizado, fabricado através de um processo de laminagem a frio. Elemento vertical em "C", que é encaixado no interior dos railes, formando a estrutura de suporte de carga das divisórias ou revestimentos autoportantes em placa de gesso laminado. O núcleo contém orifícios em forma de um "U" invertido para permitir a passagem das instalações através do interior da parede.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à intempéries, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da chuva.



Condições de instalação

Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de Gesso Laminado e o Manual do Instalador Placo®.

Manipulação

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4.



PLACO® MONTANTE 150

Características

	Valor
Normas	EN 14195, Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods
Reação ao fogo	A1
Tipo de material	DX51D
Classe de revestimento de proteção contra corrosão	Z140
Peso por metro linear	1,1 kg
Espessura do metal	0,6 mm
Tolerância de espessura	± 0,05 mm
Momento de inércia	$I_x = 39,78 \text{ cm}^4$

Comprimen- to (mm)	Tolerân- cia (mm)	Ud/Pacote	Ud/Paleta
3990	± 4	6	126

Dimensões (mm)	Dimensões (mm)	Tolerância
a	148,50 mm	± 0,5
Aba b	41,00 mm	± 0,5
Aba c	39,00 mm	± 0,5
d	5,00 mm	± 1

