



# PLACO® MONTANTE 36

Perfilaria

## Descrição do produto

Perfil metálico em aço galvanizado, fabricado através de um processo de laminacão a frio. Elemento vertical em "C", que é encaixado no interior dos railes, formando a estrutura de suporte de carga das divisórias ou revestimentos autoportantes em placa de gesso laminado. O núcleo contém orifícios em forma de um "U" invertido para permitir a passagem das instalações através do interior da parede.

## Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da chuva.



## Condições de instalação

Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de Gesso Laminado e o Manual do Instalador Placo®.

## Manipulação

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4.



**Características**

	<b>Valor</b>
<b>Normas</b>	EN 14195, Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods
<b>Reação ao fogo</b>	A1
<b>Tipo de material</b>	DX51D
<b>Classe de revestimento de proteção contra corrosão</b>	Z140
<b>Peso por metro linear</b>	0,57 kg
<b>Espessura do metal</b>	0,6 mm
<b>Tolerância de espessura</b>	± 0,05 mm
<b>Momento de inércia</b>	$I_x = 1,70 \text{ cm}^4$

<b>Comprimento (mm)</b>	<b>Tolerância (mm)</b>	<b>Ud/Pacote</b>	<b>Ud/Paleta</b>
2990	± 3	10	480

<b>Dimensões (mm)</b>	<b>Dimensões (mm)</b>	<b>Tolerância</b>
a	34,80 mm	± 0,5
Aba b	40,00 mm	± 0,5
Aba c	40,00 mm	± 0,5
d	5,00 mm	± 1

