



# PLACO® MONTANTE 48-50 Reforzado

Perfilería

## Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado, de 48 mm de ancho, fabricado mediante proceso de laminación en frío. Elemento vertical en forma de "C" que se encaja dentro de los raíles R48 reforzados, conformando el entramado de la estructura portante de los tabiques o los trasdosados autoportantes de la placa de yeso laminado. Presentan en el alma unos orificios en forma de "U" invertida para el paso de las instalaciones por el interior del paramento.

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Consultar tanto el Manual del Instalador de Isover y Placo® como el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado.



## Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes de resistencia al corte categoría 4. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

# PLACO® MONTANTE 48-50 Reforzado

## Características

	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Longitudes disponibles	2400, 2590, 2990, 3590, 3990
Tolerancia de la longitud	±3 mm
Peso por metro lineal	0,7112 kg
Espesor del metal	0,6 mm
Tolerancia del espesor	±0,05 mm
Momento de inercia	$I_x = 3,461 \text{ cm}^4$

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
46,80	51,00	49,00	5,00	10	360

