



PLACO® MONTANTE HYDROSTIL 48

Perfilaria

Descrição do produto

Perfil metálico de aço com uma galvanização especial de Z-275 g/m², fabricado através de um processo de laminação a frio e que constitui o elemento vertical em forma de «C» encaixado dentro dos railes, a fim de compor a armação da estrutura portante das divisórias ou revestimentos autoportantes de placa de gesso laminado para zonas húmidas.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à intempéries, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da chuva.



Condições de instalação

Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de Gesso Laminado e o Manual do Instalador Placo®.

Manipulação

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4.



PLACO® MONTANTE HYDROSTIL 48

Características

	Valor
Normas	EN 14195,Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods
Reação ao fogo	A1
Tipo de material	DX51D
Classe de revestimento de proteção contra corrosão	Z275
Peso por metro linear	0,57 kg
Espessura do metal	0,6 mm
Tolerância de espessura	± 0,05 mm
Momento de inércia	$I_x = 2,57 \text{ cm}^4$

Comprimento (mm)	Tolerância (mm)	Ud/Pacote	Ud/Paleta
2990	± 3	10	480

Dimensões (mm)	Dimensões (mm)	Tolerância
a	46,50 mm	± 0,5
Aba b	36,00 mm	± 0,5
Aba c	34,00 mm	± 0,5
d	5,00 mm	± 1

