



PLACO® MONTANTE 48-50 Reforzado

Perfilería



Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado, de 48 mm de ancho, fabricado mediante proceso de laminación en frío. Elemento vertical en forma de "C" que se encaja dentro de los raíles R48 reforzados, conformando el entramado de la estructura portante de los tabiques o los trasdosados autoportantes de la placa de yeso laminado. Presentan en el alma unos orificios en forma de "U" invertida para el paso de las instalaciones por el interior del paramento.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar tanto el Manual del Instalador de Isover y Placo® como el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado.




Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes de resistencia al corte categoría 4.

PLACO® MONTANTE 48-50 Reforzado

Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilera metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Longitudes disponibles	2400, 2590, 2990, 3590, 3990
Tolerancia de la longitud	±3 mm
Peso por metro lineal	0,7112 kg
Espesor del metal	0,6 mm
Tolerancia del espesor	±0,05 mm
Momento de inercia	$I_x = 3,461 \text{ cm}^4$

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
46,80	51,00	49,00	5,00	10	360



Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

17/07/25

2/2