



Placo® Planet

Placas



Descrição do produto

Placa de gesso laminado com cartão de dupla face, com 12,5 mm de espessura e 1.200 mm de largura, com 28% de conteúdo reciclado e aditivos adequados para lhe conferir uma elevada dureza superficial.

Aplicação

Construção de sistemas de obra seca em interiores: divisórias, revestimentos autoportantes / diretos, tetos contínuos.

Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva. Empilhamento máximo de placas: 6 paletes.

Condições de instalação

Consulte o Manual do Instalador Isover e Placo®.



Manipulação

Durante a descarga, a abertura dos garfos do empilhador deverá corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada sobre os garfos do empilhador. Recomenda-se especial atenção com as placas de 3.000 mm. Lembre-se de que pode encontrar informações sobre como manusear, utilizar e descarregar os nossos produtos no nosso site.



Características	Valor
Normas	EN 520,Gypsum plasterboards. Definitions, requirements and test methods
Espessura da placa	12,5 mm
Cor da face	Cinzentos
Tipo de bordo longitudinal	Bordo Afinado (BA)
Condutividade térmica	0,25 W/m.K
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Designação do tipo de placa, segundo CE	D, I, F
Peso aproximado por m ²	12 kg/m ²

Comprimento (mm)	Largura (mm)	Acondicionamento
		Placas/Palette
3000	1200	30

