



PLACO® PR HYDRO

Pastas



Descripción del producto

Pasta de fraguado en polvo de 1 hora con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas de Placa de Yeso Laminado H1.

Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores, se utilizará principalmente en sistemas constructivos en locales húmedos gracias a su baja absorción de agua. Mejora la adherencia de la cinta de juntas en zonas de fuerte humedad y es válida tanto para el relleno como el acabado de la junta especialmente en zonas de ambiente húmedo como cocinas y baños. Permite la finalización de la junta en el día y es válida para los niveles de acabado Q1, Q2, Q3 y Q4.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.



Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Absorción total de agua	≤ 5%
Absorción superficial de agua	< 180 g/m ²
Tiempo de reposo de la mezcla	10 min
Tiempo de fraguado	1 hora
Tiempo de uso tras la mezcla	1 hora
Factor de amasado (agua/polvo)	13 - 14 l/25 kg
Designación	Pasta de fraguado hidrófoba (H1), de aplicación manual tipo 3B (UNE-EN 13963)
Nivel de acabado	Q1 Q2 Q3 Q4

Acondicionamiento

Saco	10 ¹	kg
Saco	25 ¹	kg

¹ ± 5%



**PELIGRO
PERIGO**

INDICADORES DE PELIGRO

H318 Provoca lesiones oculares graves.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+351+338 Contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si hubiese y es fácil de hacer. Proseguir con el lavado.

INDICADORES DE PERIGO

H318 Provoca graves lesões oculares.

CONSELHOS DE PRECAUÇÃO

P102 Manter afastado do alcance das crianças.

P280 Utilizar luvas, roupa, óculos e máscara de protecção.

P305 + 351 + 338 Contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água em abundância durante vários minutos.

Caso existam lentes de contacto, sendo possível, deve proceder-se à sua remoção e continuar com a lavagem.