PLACO® PR HYDRO

Plâtres

Description du produit

Pâte à prise en poudre de 1 heure à capacité d'absorption d'eau réduite pour le traitement des joints dans les systèmes de plaques de plâtre laminé H1.

Application

Construction de systèmes de travaux sec en intérieur, à utiliser principalement dans les systèmes de construction dans les pièces humides en raison de sa faible absorption d'eau. Il améliore l'adhérence de la bande de joint dans les zones à forte humidité et convient à la fois pour le remplissage et la finition du joint, notamment dans les zones humides telles que les cuisines et les salles de bains. Il permet de réaliser le joint en une journée et convient aux niveaux de finition Q1, Q2, Q3 et Q4.

Stockage et conservation

Stocker sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en gardant le matériel sous abri, à l'abri du soleil et de l'humidité. La durée de conservation maximale est de 9 mois à compter de la date de fabrication imprimée sur le sac.

Manutention

L'utilisation de gants et d'un masque est recommandée.

PLACO® PR HYDRO

Caractéristiques	Valeur
Normes	EN 13963,Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre. Définitions, exigences et méthodes d'essai
Réaction au feu	A1
Absorption totale d'eau	≤ 5%
Absorption d'eau de surface	< 180 g/m2
Temps de repos du mélange	10 min
Temps de durcissement	1 h
Temps d'utilisation après le mélange	1 heure
Proportion de mélange (eau/poudre)	13 - 14 l/25 kg
Désignation	Pâte de durcissement hydrophobe (H1), pour application manuelle type 3B (UNE-EN 13963).
niveau de finition	Q1 Q2 Q3 Q4

Conditionnement

Sac	10 [1]	kg
Sac	25 [1]	kg

[1] ± 5%

PELIGRO
PERIGO

INDICADORES DE PELIGRO
H318 Provoca lesiones oculares graves.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+351+338 Contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si hubiese y es fácil de hacer. Proseguir con el lavado.

INDICADORES DE PERIGO
H318 *Provoca graves lesões oculares.*

CONSELHOS DE PRECAUÇÃO
P102 *Manter afastado do alcance das crianças.*
P280 *Utilizar luvas, roupa, óculos e máscara de protecção.*
P305 + 351 + 338 *Contacto com os olhos:*
Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água em abundância durante vários minutos.
Caso existam lentes de contacto, sendo possível, deve proceder-se à sua remoção e continuar com a lavagem.

Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.

SAINT-GOBAIN

Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es