




QUICK-LOCK® T15 SECUNDARIO 600 BLANCO

Accesorios



Descripción del producto

Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío y prelacado en blanco RAL 9010*. Elemento horizontal en forma de "T" invertida en cuyas aletas descansan los bordes de las placas y que conectan perpendicularmente a los perfiles primarios o secundarios.

*También disponible en negro RAL 9011 y gris metalizado RAL 9006.

Aplicación

Perfilería para sistemas de techos registrables.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador de Isover y Placo®.



Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

QUICK-LOCK® T15 SECUNDARIO 600

Características

Normas

Valor

EN 13964, Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

Reacción al fuego

A1

Tipo de material

S220GD-CBF

Clase de revestimiento de protección contra la corrosión

Z100

Peso por metro lineal

0,3 kg

Durabilidad

Euroclase B

Espesor del metal galvanizado

0,35 mm

Espesor del metal lacado

0,19 mm

Dimensiones (mm)

Ancho

15,00

Alto

38,00

Largo

600

Acondicionamiento

60 Unidad/Caja



Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.



Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es

15/07/25

2/2