



PLACO® RAIL 100

Perfilaria



Descrição do produto


Perfil metálico em aço galvanizado, fabricado através de um processo de laminação a frio. Elemento horizontal perimetral em forma de "U", aparafusado às lajes superior e inferior. Garante a conexão e o alinhamento entre montantes verticais, tanto em divisórias como em revestimentos autoportantes.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da chuva.

Condições de instalação

Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de Gesso Laminado e o Manual do Instalador Placo®.



Manipulação

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4. Lembre-se de que pode encontrar informações sobre como manusear, utilizar e descarregar os nossos produtos no nosso site.

Características	Valor
Normas	EN 14195, Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods
Reação ao fogo	A1
Tipo de material	DX51D
Classe de revestimento de proteção contra corrosão	Z140
Peso por metro linear	0,7 kg
Espessura do metal	0,55 mm
Tolerância de espessura	± 0,05 mm

Comprimento (mm)	Tolerância (mm)	Ud/Pacote	Ud/Paleta
3000	± 4	6	240

Dimensões (mm)	Dimensões (mm)	Tolerância
a	100,00 mm	± 0,5
Aba b	35,00 mm	± 1
Aba c	35,00 mm	± 1

