



# PLACO® RAIL 48 HYDROSTIL

Perfilaria



## Descrição do produto

Perfil metálico de aço com uma galvanização especial de Z-275 g/m<sup>2</sup>, fabricado através do processo de laminação a frio, que constitui o elemento horizontal perimetral em forma de "U", que é aparafusado às lajes superior e inferior. Assegura a união e o alinhamento entre montantes verticais, tanto em divisórias como em revestimentos autoportantes para zonas húmidas.

## Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da chuva.

## Condições de instalação

Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de Gesso Laminado e o Manual do Instalador Placo®.



## Manipulação


Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4. Lembre-se de que pode encontrar informações sobre como manusear, utilizar e descarregar os nossos produtos no nosso site.

# PLACO® RAIL 48 HYDROSTIL

| Características                                    | Valor   |
|--|---|
| Normas   | EN 14195, Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods |
| Reação ao fogo                                     | A1  |
| Tipo de material                                   | DX51D   |
| Classe de revestimento de proteção contra corrosão | Z275  |
| Peso por metro linear                              | 0,45 kg   |
| Espessura do metal                                 | 0,55 mm   |
| Tolerância de espessura                            | ± 0,05 mm   |

| Comprimen-<br>to (mm) | Tolerân-<br>cia (mm) | Ud/Pacote | Ud/Paleta |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 3000                  | ± 4                  | 10        | 560       |

| Dimensões (mm) | Dimensões (mm) | Tolerância |
|----------------|----------------|------------|
| a              | 48,00 mm       | ± 0,5      |
| Aba b          | 30,00 mm       | ± 1        |
| Aba c          | 30,00 mm       | ± 1        |



A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

