



# PLACO® RAIL THR100

## Perfilaria

### Descrição do produto

Perfil metálico em aço galvanizado Z-275 g/m<sup>2</sup>, com 100 mm de largura, que constitui o elemento horizontal perimetral em forma de "U", que é apafusado às lajes superior e inferior. Garante a união e o alinhamento entre montantes verticais THM, nos sistemas de fachada de painel completo Placotherm® Integra.



### Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à intempéries, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da chuva.

### Condições de instalação

Recomenda-se a sua instalação com o resto dos produtos e acessórios para soluções de fachada Placotherm® Integra. Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de Gesso Laminado, o Catálogo de Fachadas e o Manual do Instalador Placo®.

### Manipulação

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4. Lembre-se de que pode encontrar informações sobre como manusear, utilizar e descarregar os nossos produtos no nosso site.



## Características

	Valor
Normas	EN 14195, Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods
Reação ao fogo	A1
Tipo de material	S250GD
Tipo de revestimento	Z1 = Z-275 / Z2 = Especial
Peso por metro linear	0,97 kg
Espessura do metal	0,7 mm
Tolerância de espessura	± 0,05 mm

Revesti- mento	Comprimen- to (mm)	Tolerâ- ncia (mm)	Ud/ Paco- te	Ud/ Palete
Z1	3000	± 4	8	240
Z2	3000	± 4	8	240

Dimensões (mm)	Dimensões (mm)	Tolerância
a	100,00 mm	± 0,5
Aba b	40,00 mm	± 1
Aba c	40,00 mm	± 1

