



PLACO® RAÍL THR75

Perfilería



Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado Z-275 g/m², 75 mm de anchura que constituye el elemento horizontal perimetral en forma de "U" que se atornilla a los forjados superior e inferior. Aseguran la conexión y alineación entre montantes verticales THM, en los sistemas de fachada de hoja completa Placotherm® Integra.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Se recomienda su instalación con el resto de productos y accesorios para soluciones de fachada Placotherm® Integra. Consultar el el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado, el Catálogo de fachadas y el Manual del Instalador Placo®.



Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilera metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	S250GD
Tipo de revestimiento	Z1 = Z-275 / Z2 = Especial
Peso por metro lineal	0,84 kg
Espesor del metal	0,7 mm
Tolerancia del espesor	± 0,05 mm

Revestimiento	Longitud (mm)	Tolerancia (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
Z1	3000	± 4	8	240
Z2	3000	± 4	8	240

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	75,00 mm	± 0,5
Ala b	40,00 mm	± 1
Ala c	40,00 mm	± 1
b1	40,00 mm	± 1
b2	40,00 mm	± 1

