



PLACO® SN PREMIUM

Pastas



Descripción del producto

Pasta de secado de alta gama que ofrece una mayor trabajabilidad y rendimiento y acabado en obra, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas de Placa de Yeso Laminado

Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores. Es válida tanto para el relleno como para el acabado de juntas en sistemas de Placa de Yeso Laminado, siendo también apta para el tratamiento mecánico de las juntas. Fácil de mezclar, aplicar y lijar, proporciona una buena calidad del acabado. Puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco



Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Tiempo de secado	12/24 horas dependiendo de las condiciones atmosféricas.
Tiempo de reposo de la mezcla	10 min
Tiempo de uso tras la mezcla	Varios días (Con el recipiente cerrado)
Factor de amasado (agua/polvo)	13 - 14 l/25 kg

Acondicionamiento

Saco	25 ¹	kg
Saco	12,5 ¹	kg

¹ ± 5%

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

