



PLACO® THM75 (Z1 y Z2)

Perfilaria

Descrição do produto

Perfil metálico em aço galvanizado Z-275 g/m² (Z1) ou revestimento especial (Z2), e com uma largura de 75 mm, que constitui o elemento vertical em forma de "C" que encaixa dentro dos raios dos sistemas de fachadas de painel completo Placotherm® Integra.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à intempéries, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da chuva.

Condições de instalação

Recomenda-se a sua instalação com o resto dos produtos e acessórios para soluções de fachada Placotherm® Integra. Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de Gesso Laminado, o Catálogo de Fachadas e o Manual do Instalador Placo®.



Manipulação

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4. Lembre-se de que pode encontrar informações sobre como manusear, utilizar e descarregar os nossos produtos no nosso site.



Características

	Valor
Normas	EN 14195, Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods
Reação ao fogo	A1
Tipo de material	S250GD
Tipo de revestimento	Z1 = Z-275 / Z2 = Especial
Momento de inércia	THM 75-1 mm I=166.103 mm ⁴ THM 75-2 mm I=320.798 mm ⁴

Espessura (mm)	Tipo	Peso (kg/m)	Comprimento (mm)	Ud/Pa-cote	Ud/Palete
1 ¹	Z1	1,39	3000	8	160
1 ¹	Z2	1,39	3000	8	160
2 ¹	Z1	2,77	3000	4	80
2 ¹	Z2	2,77	3000	4	80

¹ ± 0,05 mm

² ± 3 mm

Dimensões (mm)	Dimensões (mm)	Tolerância
a	73,50 mm	± 0,5
Aba b	47,00 mm	± 0,5
Aba c	49,00 mm	± 0,5
d	7,00 mm	± 1

