



PLACO® TRPF

Tornillos

Descripción del producto

Tornillo autotaladrante para unión de perfiles metálicos de sistemas de placa de yeso laminado.

Almacenaje y conservación

No almacenar nunca a la intemperie. Mantener a cubierto y a resguardo del sol y de la lluvia.



Condiciones de instalación

Consultar Manual del instalador Isover y Placo®. Punta de instalación PH02

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.



Características	Valor
Normas	EN 14566, Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo
Reacción al fuego	A1
Tipo de cabeza	Cazo
Tipo de rosca	Pequeña
Tipo de punta	Cortante (D)
Tipo de tratamiento de protección	Zinc
Designación estándar del tornillo	Tornillo para placa de yeso laminado EN 14566 + A1 clase 48/PSD

Longitud (mm)	Ø Cabeza (mm)	Ø Vástago (mm)	Acondicionamiento	
			Unidades/Caja	
9,5	6,9	3,5	500	
13	6,9	3,5	500	

