



PLACOSTIC[®] CERAMICO

Yesos y Plastes



Descripción del producto

Pasta de revestimiento sobre superficies cerámicas interiores que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales. Cobertura de superficies vítreas o mosaicos. Facilidad en la mezcla, aplicación y lijado. Buena calidad de acabado. Adherencia excepcional. Presenta un acabado listo para pintar

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.



Manipulación

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla.

Características

Normas

Valor

EN 15824, Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgánicos.

Reacción al fuego

A1

Dureza superficial

60 unidades Shore C (Valor medio en laboratorio).

Consumo medio por espesor de aplicación

1,25 kg/mm espesor y m²

Tiempo de empleo

2 h

Tiempo de secado

24 h

Tiempo de reposo de la mezcla

1,5 - 2 min

Acondicionamiento

Gelsa GA

Saco

15

Kilogramo

50 Saco/Palet

