

PLACOSTIC® PRO PINTORES

Gessos e Argamassas

Descrição do produto

Pasta para renovação e suavização.

Aplicação

- Preenchimento de buracos, lascas, riscos, fissuras (que não sofrerão movimento), reboco, nivelamento e alisamento de superfícies interiores.
- Renovação de paredes rugosas com tratamentos gotelé ou decorados que requeiram espessura de camada < 5 mm.

Instruções de utilização:

1. - O recipiente onde se prepara a mistura deve estar limpo.
2. - Adicione água limpa ao recipiente e polvilhe o produto gradualmente até formar uma pasta na proporção de 0,5 l de água / 1 kg de produto.
3. - Deixe a mistura repousar durante 1,5 - 2 minutos e depois bata energeticamente com a mão ou com a máquina até obter uma pasta homogênea.
4. - Espalhe a pasta uniformemente sobre a superfície, cobrindo as irregularidades. Assim que a primeira camada estiver definida (aproximadamente 2 horas), aplique a segunda.
5. - Aguarde a secagem completa da aplicação antes de qualquer tratamento posterior (aproximadamente 24 horas).
6. - Lixe com lixa fina até obter a finura desejada.

Armazenagem e conservação

Conservar em superfícies planas e nunca ao ar livre, mantendo o material coberto e longe da luz solar e da humidade. O tempo máximo de armazenamento é de 12 meses a partir da data de fabrico impressa na embalagem.



Condições de instalação

O suporte deve estar são e manter a sua consistência, podendo suportar o peso e a tensão das camadas de produto aplicadas posteriormente sem quebrar ou alterar a sua estrutura, pelo que será necessário eliminar camadas de tinta mal aderidas, restos de papel, ou qualquer outro elemento que possa fazer com que o produto se solte após a aplicação.

O revestimento deverá estar limpo de poeiras, gorduras, fungos ou qualquer outro material que possa dificultar a correta aderência do produto ou provocar o seu posterior desprendimento. As superfícies deverão ser limpas se necessário, até atingir um fundo consistente.

As grandes fissuras ou buracos devem ser tratados com uma aplicação muito mais espessa de Placostic Standard.

Se a superfície for muito absorvente deverá aplicar-se o regulador de absorção Iberprimer.

Em suportes muito lisos recomenda-se lixar ou riscar a superfície para maior aderência.

Manipulação

É aconselhável usar luvas e máscara.

Características	Valor
Consumo médio de aplicação (por mm de aplicação)	1 kg/m ²
Tempo de secagem	Aproximadamente 24 horas dependendo do clima (2 horas entre demãos)
Temperatura máxima de operação	Entre 5°C - 30°C
Dureza superficial	70 Shore C
Relação água/pó	0,5 L / 1 kg
Tempo de utilização	2 h
Tempo de repouso da mistura	1,5 - 2 min
Peso do saco / balde	15 kg

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

