





PLACOTHERM® PERFIL PVC GOTEO

Accesorios

Descripción del producto

Perfil auxiliar de PVC, resistente a la intemperie, los impactos y a la exposición ultravioleta UV, con arista para goteo incorporada y con malla de fibra de vidrio álcali-resistente incorporada diseñado para resolver el borde inferior sobre las placas exteriores empleadas en las soluciones de fachada revestidas con morteros y cuyo borde inferior condicione un extremo libre.

Aplicación

Fachadas Placotherm® con placa Glasroc®X o Aquaroc®.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas a cubierto y en lugar fresco y seco. Almacenar y transportar en horizontal.

Condiciones de instalación

Aplicar el mortero para el tratamiento de juntas sobre las placas con un espesor aproximado de 3mm y un ancho de unos 15 cm a ambos lados de la arista a tratar, embeber la malla de refuerzo de los perf iles en el producto fresco con la ayuda de una llana hasta cubrir la malla.



Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Características	Valor
Normas	ISO 1163-1,Plásticos. Materiales de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) moldeados y extrusionados - Parte 1: Sistema de designación y bases para las especificaciones.
Ancho de malla	100.00 mm

Acondicionamiento

2.5 Metro lineal/Unidad 20 Unidad/Paquete



