



PROYAL® MAX

Yesos y Plastes



Descripción del producto

Proyal® Max es un producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad. Proyal® Max es un yeso de alto rendimiento de amasado y aplicación mecánica mediante máquina para el guarnecido de paredes y techos.

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.



Características

Normas

Valor

Conductividad térmica

Factor de difusión de vapor de agua (μ)

Reacción al fuego

Resistencia a flexión

Resistencia a compresión

Índice de pureza (%)

Granulometría

Relación agua/polvo

Dureza superficial

Consumo medio por espesor de aplicación

Tipo de soporte recomendado

Adherencia

PH

EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.

0,26 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1

6

A1

≥ 1 N/mm²

≥ 2 N/mm²

> 70

0-1,5 mm

0,5-0,6 Litros/kg

> 65 unidades Shore C (Valor medio en laboratorio)

< 9,0 kg/cm espesor y m² (Valor tomado en laboratorio).

ST (Soporte tradicional: ladrillo cerámico, hormigón y bloque picón)

> 0,1 N/mm²

> 6

Acondicionamiento

Morón MN	Saco	20	Kilogramo	64 Saco/Palet
San Martín SN	Saco	20	Kilogramo	64 Saco/Palet
Soneja SO	Saco	20	Kilogramo	64 Saco/Palet
Soneja SO	Saco	20	Kilogramo	64 Saco/Palet
Viguera VA	Saco	20	Kilogramo	64 Saco/Palet
Morón MN	Granel		Tonelada	
San Martín SN	Granel		Tonelada	
Soneja SO	Granel		Tonelada	
Viguera VA	Granel		Tonelada	

