




QUICK-LOCK® T24 SECUNDARIO 1200 BLANCO

Accesorios



Descripción del producto

Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío, prelacado en blanco RAL 9010*. Elemento horizontal en forma de "T" invertida en cuyas aletas descansan los bordes de las placas y que se conecta perpendicularmente a otros perfiles primarios o secundarios.

*También disponible en negro RAL 9011 y gris metalizado RAL 9006.

Aplicación

Perfilería para sistemas de techos registrables.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador de Isover y Placo®.



Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

QUICK-LOCK® T24 SECUNDARIO 1200

Características	Valor
Normas	EN 13964, Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	S220GD-CBF
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z100
Peso por metro lineal	0,3 kg
Durabilidad	Euroclase B
Espesor del metal galvanizado	0,35 mm
Espesor del metal lacado	0,19 mm

Dimensiones (mm)			Acondicionamiento
Ancho	Alto	Largo	
24,00	32,00	1200	60 Unidad/Caja
24,00	32,00	1200	60 Unidad/Caja



Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.



