



QUICK-LOCK® VARILLA LISA REGULABLE 4

Accessoires

Description du produit

Accessoire métallique en acier galvanisé fabriqué par un procédé de laminage à froid.

Application

Installation encastrée au plafond

Stockage et conservation

Ne jamais entreposer à l'extérieur. Conserver à l'abri et à l'abri du soleil et de la pluie.

Manutention

L'utilisation de gants résistants aux coupures de catégorie 4 est recommandée. N'oubliez pas que vous trouverez des informations sur la manipulation, l'utilisation et le déchargement de nos produits sur notre site Web.



Caractéristiques

Normes

Réaction au feu

Valeur

EN 13964, Plafonds suspendus. Exigences et méthodes d'essai

A1

Conditionnement

100 Pièce/Boite

100 Pièce/Boite

100 Pièce/Boite

Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.

