



IBERCONTAK®

Productos Complementarios



Descripción del producto

Ibercontak® es un puente de adherencia para unir revestimientos de yeso sobre superficies típicas de obra con poca o nula absorción, como hormigón, cerámica, poliestireno. Base agua, no tóxico ni inflamable.

Aplicación

- Limpiar la superficie eliminando restos de suciedad, polvo, desenconfrantes.
- No aplicar sobre soportes húmedos.
- Diluir Ibercontak con agua, a razón de 2 volúmenes de Ibercontak con 1 volumen de agua limpia y agitar con un batidor eléctrico.
- Aplicar el producto mediante rodillo de pelo corto o con una brocha.
- Si el tiempo de aplicación es largo, remover el producto periódicamente para evitar la sedimentación.
- Tiempo de secado de 8 a 24 horas.
- Tiempo para revestir: una vez seco al tacto hasta máximo 3 días (asegurarse que el producto no se ha ensuciado ni mojado durante el tiempo de espera).
- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C.



Almacenaje y conservación

La conservación de Ibercontak® será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Manipulación

Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar reacción alérgica en la piel.

Características

Rendimiento

Valor

0,3 kg/m2.

Acondicionamiento

Cubo

20

kg

