



PLACO® OMEGA MAESTRA 30

Perfilería



Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío, en forma de omega, cuyas alas sirven para anclar el perfil al muro o estructura soporte, conformando la estructura para la realización de trasdosados semi-directos o techos continuos.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado y el Manual del Instalador Placo®.



Manipulación


Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

PLACO® OMEGA MAESTRA 30

Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Peso por metro lineal	0,48 kg
Espesor del metal	0,55 mm
Tolerancia del espesor	± 0,05 mm
Momento de inercia	$I_x = 1,02 \text{ cm}^4$

a (mm)	b (mm)	d (mm)	Longitud (mm)	Tolerancia (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
40,00	30,00	16,00	3000	+/- 4	10	200

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	40,00 mm	± 0,5
Ala b	30,00 mm	± 0,5
b	30,00 mm	± 0,5
d	16,00 mm	± 1
b1	30,00 mm	± 0,5



Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declina toda responsabilidad en caso de utilización de sus productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

