



PLACO® RAIL PLANET FUTURE 70

Perfilería




Perfil
planet
futuRE

Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío. Elemento horizontal perimetral en forma de "U" que se atornilla a los forjados superior e inferior. Asegura la conexión y alineación entre los montantes verticales, tanto en tabiques como en trasdosados autoportantes. La perfilera Placo® Planet futuRE tiene una huella de carbono de sólo 1,09 kg CO₂ eq/kg*, lo que supone una reducción del 67% comparado con la perfilera estándar.

*GWP correspondiente a las etapas A1-C4 de acuerdo con la norma EN 15804+A2



Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.



Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilera metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Peso por metro lineal	0,7 kg
Espesor del metal	0,55 mm
Tolerancia del espesor	+/- 0,05 mm

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Longitud (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
70,60	30,00	30,00	3000	10	350

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	70,60 mm	± 0,5
Ala b	30,00 mm	± 0,5
Ala c	30,00 mm	± 0,5
b1	30,00 mm	± 0,5
b2	30,00 mm	± 0,5

