

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP 007_151E_QUICK LOCK 15

1. Código de identificación única del producto tipo:

Quick-Lock 15/38 - Quick-Lock 15/38 RE - Quick-Lock 15/38 0.5

2. Usos previstos:

Componente de la subestructura de techo suspendido para interiores de edificios.

3. Fabricante:

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Príncipe de Vergara, 132. 28002. Madrid.
www.placo.es

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

- **Sistema 3:**
 - Capacidad de carga.
 - Reacción al fuego de bobinas de acero con revestimiento.
- **Sistema 4:**
 - Durabilidad.
 - Reacción al fuego de acero galvanizado.

5. Organismos notificados:

Sistema 3:

- Capacidad de carga: Ensayos realizados por organismo notificado 0432 MPA Dortmund (QL 15-38 HE y QL 15-38 RE) y organismo notificado 1153 TNO Delft (QL 15-38 0,5).
- Reacción al fuego: Ensayos realizados por organismo notificado 0679 CSTB, informe de ensayo **RA08-0251**

6. Prestaciones Declaradas:

	Características esenciales						
	Capacidad de carga					Reacción al fuego	Durabilidad
	Deflexión	Longitud min/max mm	Momento flexión admisible (M_{adm}) Nm	Momento flexión admisible (M_{adm}) Nm	Rigidez a la flexión (EI) Nm^2		
QL 15-38 HE	Clase 1	1250/2500	7,5	18,7	1667	A1	B
QL 15-38 RE	Clase 1	1000/1250	14,3	35,3	804	A1	B
QL 15-38 0,5	Clase 1	1250/2500	12,9	1790	1790	A1	B

Norma armonizada: EN 13964:2004/A1 2006 Techos suspendidos

Las prestaciones del producto arriba identificado son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado más arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



En Madrid, 16/05/2023
Esther Soriano Hoyuelos
Directora General SG Solutions