



MECAFINO® BANDA ORO

Yesos y Plastes



Descripción del producto

Producto en base escayola de elevada pureza y excepcional blancura, diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varios tipos de superficies: yeso manual y proyectado, tabique de escayola, ladrilyeso e inclusive en rehabilitación de viviendas. Yeso especialmente formulado con aditivos y agregados, de granulometría fina y fraguado lento, para amasar con batidora y de aplicación manual, que se utiliza como pasta para enlucidos de terminación sobre diversos soportes.

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.



Características	Valor
Normas	EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Conductividad térmica	0,18 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1.
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	6
Reacción al fuego	A1
Resistencia a flexión	≥ 1 N/mm ²
Resistencia a compresión	≥ 2 N/mm ²
Índice de pureza (%)	> 75
Granulometría	0-0 mm
Relación agua/polvo	< 0,7 Litros/kg
Dureza superficial	≥ 45 unidades Shore C (Valor medio en laboratorio)
PH	> 6

Acondicionamiento

Gelsa GA | Saco | 17 | Kilogramo | 72 Saco/Palet

